

DANİMARKA ÜRETİMİ SAUER  
DANFOSS DİREKSİYON BEYNİ

MONOBLOK ŞASE

ALMAN ÜRETİM HOESCH MARKA  
ÇELİKTEN İMAL ASANSÖR ("I" PROFİL)

JAPON SHIMADZU  
HİDROLİK POMPA

ISUZU MOTOR

JAPON ZEXEL MARKA  
YAKIT POMPASI

AMERİKA ÜRETİMİ  
CASCADE MARKA  
SİDE-SHİFTER  
(ÇATAL KAYDIRMA  
ATAŞMANI)



TAIWAN ÜRETİMİ  
CHENG-SHIN LASTİK

JAPON EATON HİDROLİK VALF

TAILIFT ÜRETİMİ ŞANZUMAN  
(Powershift)



GENEL ÖZELLİKLER	1.	Üretici			Tailift	
	2.	Üretim yeri			Tayvan	Tayvan
	3.	Model			FD25	FG25
	4.	Taşıma kapasitesi	Q	kg	2500	2500
	5.	Yük merkezi	C	mm	500	500
	6.	Güç tipi			Dizel	Benzinli
	7.	Kontrol tipi			Oturarak kumandalı	Oturarak kumandalı
	8.	Lastik tipi			Basınçlı Havalı	Basınçlı Havalı
	9.	Lastik sayısı (X= yürüyüş)			2X / 2	2X / 2
ÖLÇÜLER	10.	Kaldırma yüksekliği	h3	mm	3300	3300
	11.	Standart serbest kaldırma yüksekliği	h2	mm	150	150
	12.	Korkuluk yüksekliği	h8	mm	1220	1220
	13.	Çatal boyutları (Kalınlık x Genişlik x Uzunluk)		mm	40x122x220	40x122x220
	14.	Tilt açısı [öne(α) arkaya(β)]		deg	6 / 12	6 / 12
	15.	Çatal ön yüzüne kadar toplam uzunluk	L2	mm	2505	2505
	16.	Toplam genişlik	B	mm	1158	1158
	17.	Çatal inmishalde mast yüksekliği	h1	mm	2150	2150
	18.	Çatal kalkmış halde mast yüksekliği	h4	mm	4520	4520
	19.	Operatör kabini yüksekliği	h6	mm	2110	2110
	20.	Sürücü koltuğu yüksekliği	h7	mm	1140	1140
	21.	Dönüş yarı çapı	R	mm	2250	2250
	22.	Ön aks merkezinden çatalın ön yüzüne uzaklık	X	mm	465	465
PERFORMANS	23.	Yüklü yürüyüş hızı		km/h	17	17
	24.	Yüksüz yürüyüş hızı		km/h	18	18
	25.	Kaldırma hızı (yüklü / yüksüz)		mm/s	450 / 540	500 / 600
	26.	İndirme hızı (yüklü / yüksüz)		mm/s	470 / 440	470 / 440
	27.	Çekiş gücü		N	14100 / 13200	13700 / 11700
	28.	Yüklü maksimum tırmanma açısı		%	23	22
	29.	Yüksüz maksimum tırmanma açısı		%	19.5	19.5
AĞIRLIK	30.	Toplam ağırlık		kg	3800	3720
	31.	Yüklü ön-arka aks ağırlık dağılımı		kg	5470 / 830	5418 / 802
	32.	Yüksüz ön-arka aks ağırlık dağılımı		kg	1410 / 2390	1360 / 2360
LASTIKLER	33.	Lastik sayısı (ön / arka)			2 / 2	2 / 2
	34.	Ön lastik ölçüleri			7.0-12-12PR.	7.0-12-12PR.
	35.	Arka lastik ölçüleri			6.00-9-10PR.	6.00-9-10PR.
	36.	Akslar arası mesafe	Y	mm	1550	1550
	37.	Lastik iz genişlikleri (ön / arka)		mm	970 / 985	970 / 985
	38.	Yüklü karınaltı yüksekliği (En alt noktadan)		mm	120	120
	39.	Yüklü karınaltı yüksekliği (Wheelbase merkezinden)		mm	195	195
	40.	Servis freni			Hidrolik	Hidrolik
	41.	Park freni			Mekanik	Mekanik
	MOTOR VE ŞANZİMAN	42.	Akü	Voltajı	V	12
Kapasitesi		(AH/5HR)		52	52	
44.		Motor	Üreticisi		ISUZU	NISSAN
45.			Modeli		C240PKF-23	K21
46.			Üretim yeri		Japonya	Japonya
47.			Gücü	HP	50.2	47
48.			Devir sayısı	rpm	2500	3200
49.			Silindir sayısı / Hacmi	--/cc	4 / 2369	4 / 2065
50.		Şanzıman tipi			Tork konvertör / Power-shift	Tork konvertör / Power-shift
51.		Servis basıncı		kg/cm <sup>2</sup>	185	185

## METRA

AKDENİZ DIŞ TİCARET A.Ş.

Bir ENKA grup şirkettir.

İstanbul Merkez: İstasyon Mah. Araplar Cad.

No:6 34940 Tuzla - İSTANBUL

Telefon : 0216 446 64 64 (PBX)

Faks : 0216 395 13 40

İstanbul Şube: İkitelli Güngören Bağcılar San.

Sit. Metro AVM B Blok No:42 Başakşehir

İSTANBUL

Telefon : 0212 549 53 52

Faks : 0212 549 53 10

Ankara Bölge Md.

:0312 387 40 00 (PBX)

İzmir Bölge Md.

:0232 877 18 19 (PBX)

Adana Bölge Md.

:0322 441 11 88 (PBX)

Diyarbakır Bölge Md.

:0412 251 66 68 (PBX)

Trabzon Bölge Md.

:0462 325 22 88

Web: www.enka.com.tr

E-mail: info@enka.com.tr

